



Axial-Pendelrollenlager 29434-E1 (Baureihe 294..-E1)

Hauptabmessungen nach DIN 728/ISO 104, einseitig
wirkend, zerlegbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	170 mm
D	340 mm
T	103 mm
	30 ° Fasenwinkel, Distanzhülse
A	104 mm
D ₁	236 mm
d ₁	305 mm
D _a	288 mm
max	
d _a	250 mm
min	
d _{b1}	186 mm
max	
d _b	199 mm
max	
D _b	346 mm
min	
r _a	4 mm
max	
r _{min}	5 mm
T ₁	50 mm
T ₃	65,5 mm
T ₅	89,5 mm
m	39,6 kg Gewicht
C _a	2550000 N dynamische Tragzahl, axial

C_{0a}	6900000 N statische Tragzahl, axial
n_c	1990 1/min Grenzdrehzahl
n_b	1040 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ua}	690000 N Ermüdungsgrenzbelastung, axial



