



Image may differ from product. See technical specification for details.

PHG SPZ1937

Obalovaný klínový řemen

Řemeny jsou velmi účinnou a nákladově efektivní metodou pro přenos výkonu z motorů na hnané stroje. Klínové řemeny mají předepjaté polyesterové šňůry, které zajišťují nízké namáhání během provozu a pryžový vlákny vyztužený podklad, který zajišťuje dobrou příčnou pevnost. Díky úplnému obalení v odolné průmyslové tkanině mají řemeny vysokou odolnost vůči otěru.

- Vysoká příčná pevnost, což snižuje tvorbu tepla
- Nízké prodloužení během provozu
- Odolnost vůči mastnotě a horku s antistatickými vlastnostmi
- Zcela obaleno pro ochranu před otěrem
- Snižuje spotřebu energie a prodlužuje dobu mezi poruchami

Přehled

Rozměry

Roztečná délka	1 937 mm
Výška	8 mm
Šířka, horní	9.7 mm

Vlastnosti

Materiál	CR (polychloropren)
Ozubení	Ne
Průřez	SPZ
Tažná šňůra	Polyester
Vlnitý kryt	Ano

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.128 kg
Kód eClass	23-17-02-90
Kód UNSPSC	26111504

Kompatibilní výrobky

Doporučený nástroj

Belt tension meter	TKBT 10
Základní ustavení řemene, strana řemenice, červený laser, 1 laserová jednotka	TKBA 11
Ustavení řemene, strana řemenice, červený laser, 2 laserové jednotky	TKBA 21
Ustavování řemenů, strana řemenice, červený laser, 2 laserové jednotky s příslušenstvím pro měření řemenů	TKBA 31
Ustavení řemene, drážka pro řemenici	TKBA 40



Podmínky použití