**GE60-XL-KTT-B**


Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings GE...-KTT-B,
spherical outer ring, location by eccentric
locking collar, T seals on both sides

Materiálové číslo Schaeffler:
0009738150000

X-life

Technické informace



Vaše aktuální varianta produktu

Sealing	KTT	Triple lip seals on both sides
Shape of outer surface	B	

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D _{SP}	110 mm	Outside diameter
B	61,9 mm	Width
C _{ur}	1.710 N	Fatigue load limit, radial
B ₁	77,9 mm	Locking collar total width
C _r	52.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	36.000 N	Basic static load rating, radial
m	1,789 kg	Hmotnost



Dimensions

C	24 mm	Width, outer ring
C 2	29 mm	Sealing total width
S	31 mm	Distance raceway
d 1	76,5 mm	Rib diameter inner ring
D 1	94,5 mm	Outside diameter seal
C a	7,2 mm	Distance to lubrication hole
d 3	84 mm	Outside diameter locking collar/locknut
W	5 mm	Width of flats

Calculation factors

f 0	14,3	Calculation factor
-----	------	--------------------

Vlastnosti

	Radiální zatížení
	Axiální zatížení v jednom směru
	Axiální zatížení ve dvou směrech
	Celoživotní mazání bez nutnosti údržby
	Mazání (plastickým) mazivem
	Utěsněné na obou stranách
	Statická úhlová chyba a vychýlení