



Zylinderrollenlager SL182930

(Baureihe SL1829)

Stützlager, vollrollig, Maßreihe 29

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | |
|------------------|--|
| d | 150 mm |
| D | 210 mm |
| B | 36 mm |
| D ₁ | 189,6 mm |
| d ₁ | 169 mm |
| E | 196,75 mm |
| r _{min} | 2 mm |
| s | 2,5 mm axialer Verschiebeweg |
| m | 3,77 kg Gewicht |
| C _r | 340000 N dynamische Tragzahl, radial |
| C _{0r} | 480000 N statische Tragzahl, radial |
| C _{ur} | 77000 N Ermüdungsgrenzbelastung radial |
| n _G | 1790 1/min Grenzdrehzahl |
| n _B | 1350 1/min Bezugsdrehzahl |

