



Pendelrollenlager 21310-E1-K (Baureihe 213..-E1-K)



Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger
Bohrung, Kegel 1:12

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	50 mm
D	110 mm
B	27 mm
D ₁	89,8 mm
d ₂	67,7 mm
D _a max	99 mm
d _a min	61 mm
d _s	3,2 mm
r _s	4,8 mm
r _a max	2 mm
r _{min}	2 mm
m	1,32 kg Gewicht
C _r	129000 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,21
Y ₁	3,17
Y ₂	4,72
C _{0r}	130000 N statische Tragzahl, radial
Y ₀	3,1
n _G	9000 1/min Grenzdrehzahl
n _B	5400 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	17300 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

