



# Spannlager GRA014-NPP-B-AS2/V (Baureihe GRA..-NPP-B-AS2/V)

sphärischer Außenring, Befestigung durch  
Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	7/8 inch
d	22,2250 mm
DSF	52 mm
B <sub>1</sub>	31 mm
B	21,4 mm
C	15 mm
Ca	3,9 mm
d <sub>2</sub>	30,5 mm
d <sub>3</sub>	37,5 mm
max	
S	7,5 mm
W	1/8 inch
m	0,19 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	14000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	7800 N statische Tragzahl, radial
	6205 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

