



Zylinderrollenlager NU1007-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	35 mm
D	62 mm
B	14 mm
D ₁	52,4 mm
D _a max	57 mm
d _a max	41 mm
d _a min	38 mm
d _b min	44 mm
E	55 mm
F	42 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,6 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1 mm
s	2,6 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,177 kg Gewicht
C _r	29000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	26000 N statische Tragzahl, radial

ng	19700 1/min Grenzdrehzahl
nB	9700 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	3200 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



