



# Zylinderrollenlager NU1018-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	90 mm
D	140 mm
B	24 mm
D <sub>1</sub>	122,9 mm
D <sub>a</sub> max	133 mm
d <sub>a</sub> max	101 mm
d <sub>a</sub> min	96 mm
d <sub>b</sub> min	106 mm
E	127 mm
F	103 mm
r <sub>1</sub> min	1,1 mm
r <sub>a1</sub> max	1 mm
r <sub>a</sub> max	1,5 mm
r <sub>min</sub>	1,5 mm
s	3 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	1,36 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	111000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	124000 N statische Tragzahl, radial

ng	8400 1/min Grenzdrehzahl
nB	4550 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	16200 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



