



Zylinderrollenlager NU1009-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
D	75 mm
B	16 mm
D ₁	64,5 mm
D _a max	70 mm
d _a max	52 mm
d _a min	48 mm
d _b min	54 mm
E	67,5 mm
F	52,5 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,6 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1 mm
s	2,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,277 kg Gewicht
C _r	40000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	37500 N statische Tragzahl, radial

nc	16000 1/min Grenzdrehzahl
nB	8100 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	4750 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



