



Zylinderrollenlager NU230-E-M1

(Baureihe NU2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	150 mm
D	270 mm
B	45 mm
D ₁	233,2 mm
D _a max	256 mm
d _a max	179 mm
d _a min	164 mm
d _b min	184 mm
E	242 mm
F	182 mm
r ₁ min	3 mm
r _{a1} max	2,5 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
s	4 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	11,9 kg Gewicht
C _r	520000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	590000 N statische Tragzahl, radial

n_G	3950 1/min Grenzdrehzahl
n_B	2380 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	75000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



