



Axial-Rillenkugellager 51100

(Baureihe 511)

Hauptabmessungen nach DIN 711/ISO 104, einseitig wirkend, zerlegbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	10 mm
D	24 mm
T	9 mm
D ₁	11 mm
d ₁	24 mm
D _a max	16 mm
d _a min	18 mm
r _a max	0,3 mm
r _{min}	0,3 mm
m	0,018 kg Gewicht
C _a	10000 N dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	14000 N statische Tragzahl, axial
A	0,0010 Minimallastfaktor
n _G	12700 1/min Grenzdrehzahl
C _{ua}	620 N Ermüdungsgrenzbelastung, axial

