



Spannlager GE120-KRR-B (Baureihe GE..-KRR-B)

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	120 mm
DSF	215 mm
B1	81 mm
B	63,5 mm
C	40 mm
C2	45 mm
Ca	12,8 mm
D1	186,5 mm
d1	146,4 mm
ds max	152 mm
S	28,5 mm
W	6 mm
m	7,49 kg Gewicht
Cr	165000 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	131000 N statische Tragzahl, radial
	Schmierrille im Außenring
	6224 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

