



# Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR15-Z (Baureihe NKXR..-Z)

Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe,  
für Fettschmierung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	15 mm
D	24 mm
C	23 mm Toleranz: -0,25
C1	9 mm Toleranz: -0,2
C2	6,5 mm
D2 max	29,2 mm
da	23,7 mm
dw	15 mm Toleranz: E8
ra max	0,3 mm
rmin	0,3 mm
	NAXR15Z Kurzzeichen nach DIN 5429
m	45 g Gewicht
Cr	12100 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	12700 N statische Tragzahl, radial
Ca	14400 N dynamische Tragzahl, axial
Coa	28500 N statische Tragzahl, axial
Cur	2320 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
Cua	4000 N Ermüdungsgrenzbelastung axial
ng	13000 1/min Grenzdrehzahl
nB	6500 1/min Bezugsdrehzahl
	IR12X15X16 verwendbarer Innenring

