



# Nadel-Axialkugellager NKX35-Z (Baureihe NKX..-Z)

Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, mit Deckkappe,  
für Fettschmierung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	35 mm
D	47 mm
C	30 mm Toleranz: -0,25
C1	12 mm Toleranz: -0,2
C2	9 mm
D2	53,2 mm
max	
da	47,7 mm
dw	35 mm Toleranz: E8
ra	0,6 mm
max	
rmin	0,6 mm
	NAXK35Z Kurzzeichen nach DIN 5429
m	168 g Gewicht
Cr	27500 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	41500 N statische Tragzahl, radial
Ca	21200 N dynamische Tragzahl, axial
Coa	47000 N statische Tragzahl, axial
Cur	7300 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
Cua	2270 N Ermüdungsgrenzbelastung axial
ng	4600 1/min Grenzdrehzahl
	IR30X35X20 verwendbarer Innenring

