

47X65X10 HMSA10 RG**Hřídelové těsnicí kroužky**

Radiální hřídelová těsnění se používají mezi rotujícími a stojícími strojními díly nebo mezi díly ve vzájemném pohybu. HMSA10 těsnění jsou navržena s pryžovým vnějším průměrem. Mají běžný těsnicí břit z elastomeru nebo termoplastu. Přítlačná pružina v těsnění a nekontaktní pomocný břit optimalizují utěsnění na hřídeli i ve znečištěném prostředí.

- Velký pumpážní efekt
- Vyšší vylučování nečistot s prachovým břitem
- S přítlačnou pružinou
- Přizpůsobí se nesouososti

Informace o výrobku

Rozměry

Průměr hřídele	47 mm
Průměr díry tělesa	65 mm
Jmenovitá šířka	10 mm

Vlastnosti

Provedení	HMSA10
Přídavný těsnicí břit	Ano
Materiál těsnicího břitu	Nitrilkaučuk (NBR)
Type of outside diameter	Přez vyztužená kovem
Metrický/palcový měrný systém	Metrické

Výkonnost

Mezní otáčky	3060 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	7.6 m/s
Rotational speed	3060 r/min

Logistika

Kód EAN	07316572551363
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	10
Počet výrobků na paletu	1600
Celková hmotnost balení	0.0278 kg
Délka balení	66 mm
Výška balení	11 mm
Šířka balení	66 mm
Objem balení	0.0479 dm³
Čistá hmotnost výrobku	0.0231 kg
Kód eClass	23-07-08-01
Kód UNSPSC	31181602

Související výrobky

Doporučený výrobek

SKF Speedi-Sleeve 99181
