



Anlaufscheiben EGW62-E40

(Baureihe EGW..-E40)

Anlaufscheiben, wartungsfrei, mit Stahlrücken

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D_i	62 mm Toleranz: +0,25
D_o	90 mm Toleranz: -0,25
s_3	2 mm Toleranz: -0,05
Freischnitte (aufgrund des Stanzwerkzeugs) zulässig. Lage beliebig.	
d_1	4 mm Toleranz: +0,4 / +0,1
d_{6a}	90 mm Toleranz: +0,12
J	76 mm Toleranz: +/-0,12
t_a	1,5 mm Toleranz: +/-0,2
m	52 g Gewicht
Anlaufscheiben in Sonderabmessungen auf Anfrage.	



