



Spannlager

SK102-207-KRR-B-AH10 (Baureihe SK..-KRR-B)

sphärischer Außenring, Innenring mit Sechskantbohrung,
beidseitig R-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | | |
|------|------------|---|
| d | 28,5750 mm | Toleranz: +0,175 / +0,03 |
| d | 1 1/8 inch | |
| DSF | 72 mm | |
| B | 37,7 mm | |
| C | 17 mm | |
| C2 | 20,5 mm | |
| D1 | 60,3 mm | |
| d1 | 46,8 mm | |
| F | 38 mm | |
| r | 0,25 mm | |
| m | 0,45 kg | Gewicht |
| nG | 800 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| Fett | | |
| Cr | 25500 N | dynamische Tragzahl, radial |
| Cor | 15300 N | statische Tragzahl, radial |
| | 6207 | Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung. |

