



Zylinderrollenlager NU314-E-TVP2 (Baureihe NU3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	70 mm
D	150 mm
B	35 mm
D ₁	126,8 mm
D _a max	138 mm
d _a max	87 mm
d _a min	82 mm
d _b min	92 mm
E	133 mm
F	89 mm
r ₁ min	2,1 mm
r _{a1} max	2,1 mm
r _a max	2,1 mm
r _{min}	2,1 mm
s	1,7 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	2,79 kg Gewicht
C _r	242000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	222000 N statische Tragzahl, radial

ng	5500 1/min Grenzdrehzahl
nB	4550 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	30000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



