



Spannlager GRA103-NPP-B-AS2/V (Baureihe GRA..-NPP-B-AS2/V)

sphärischer Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	1 3/16 inch
d	30,1625 mm
DSF	62 mm
B ₁	35,8 mm
B	23,8 mm
C	18 mm
Ca	4,7 mm
d ₂	37,4 mm
d ₃	44 mm
max	
S	9 mm
W	5/32 inch
m	0,31 kg Gewicht
Cr	19500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	11300 N statische Tragzahl, radial
	6206 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

