



Schrägkugellager 3805-B-2Z-TVH (Baureihe 38..-B-2Z)

zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	25 mm
D	37 mm
B	10 mm
a	15,9 mm
d1	28,3 mm
D2	
Da max	35 mm
da min	27 mm
ra max	0,3 mm
rmin	0,3 mm
α	25 ° Druckwinkel
m	0,025 kg Gewicht
Cr	6000 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	5600 N statische Tragzahl, radial
Cur	280 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
nG	15200 1/min Grenzdrehzahl
nB	10300 1/min Bezugsdrehzahl

