

2315 K/C3**Naklápěcí kuličková ložiska**

Naklápěcí kuličková ložiska s kuželovou dírou mají dvě řady kuliček, společnou kulovou dráhu ve vnějším kroužku a dvě hluboké nepřerušené oběžné dráhy ve vnitřním kroužku. Nejsou citlivá na úhlové naklopení hřídele vůči tělesu, které může být například způsobeno prohnutím hřídele. Kuželová díra usnadňuje montáž pomocí upínacích nebo stahovacích pouzder.

- Snadná montáž pomocí upínacích nebo stahovacích pouzder
- Přizpůsobí se statické a dynamické nespoisosti
- Vynikající výkon při vysokých rychlostech
- Vynikající výkon při mírném zatížení
- Nízké tření

Product information

Rozměry

Průměr díry	75 mm
Vnější průměr	160 mm
Šířka	55 mm

Vlastnosti

Přidržovací prvek, vnitřní kroužek	Žádný
Polohovací prvek, vnější ložiskový kroužek	Žádný
Počet řad	2
Typ díry	Kužel 1:12
Klec	Plechová
Radiální vnitřní vůle	C3
Třída přesnosti	Normální
Materiál, ložisko	Ložisková ocel
Povlak	Bez
Těsnění	Bez
Mazivo	Žádný
Domazávací prvek	Bez

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	124 kN
Základní statická únosnost	43 kN
Referenční otáčky	7500 r/min
Mezní otáčky	5600 r/min

Logistika

Kód EAN	07316570872033
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	1
Počet výrobků na paletu	70
Celková hmotnost balení	4.76 kg
Délka balení	167 mm
Výška balení	171 mm
Šířka balení	65 mm
Objem balení	1.856 dm ³
Čistá hmotnost výrobku	4.68 kg
Kód eClass	23-05-08-06
Kód UNSPSC	31171532

Související výrobky

Doporučený výrobek

Stahovací pouzdro, základní provedení, ISO
normy AHX 2315 G

Upínací pouzdro s pojistnou maticí KM a
pojistnou podložkou MB, metrické rozměry H
2315

Upínací pouzdro s pojistnou maticí KM a
pojistnou podložkou MB, metrické rozměry,
s palcovou dírou HA 2315

Upínací pouzdro s pojistnou maticí KM a
pojistnou podložkou MB, metrické rozměry,
s palcovou dírou HE 2315

Upínací pouzdro s pojistnou maticí AN nebo N a
pojistnou podložkou W, palcové rozměry SNW
115X2.7/16
