



## Spannlager

### GRA104-206-NPP-B-AS2/V

### (Baureihe GRA..-NPP-B-AS2/V)

sphärischer Außenring, Befestigung durch  
Exzenter spannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	1 1/4 inch
d	31,7500 mm
DSF	62 mm
B1	35,8 mm
B	23,8 mm
C	18 mm
Ca	4,7 mm
d2	37,4 mm
d3	44 mm
max	
S	9 mm
W	5/32 inch
m	0,31 kg Gewicht
Cr	19500 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	11300 N statische Tragzahl, radial
	6206 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

