



Pendelrollenlager 23176-K-MB (Baureihe 231..-K)

Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	380 mm
D	620 mm
B	194 mm
D ₁	539,6 mm
D _a max	600 mm
d _a min	400 mm
d _s	12,5 mm
n _s	23,5 mm
r _a max	4 mm
r _{min}	5 mm
m	226 kg Gewicht
C _r	4050000 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,32
Y ₁	2,12
Y ₂	3,15
C _{0r}	8150000 N statische Tragzahl, radial
Y ₀	2,07
n _G	970 1/min Grenzdrehzahl
n _B	510 1/min Bezugsdrehzahl
C _{ur}	385000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

