



# Schrägkugellager 3808-B-2Z-TVH (Baureihe 38..-B-2Z)

zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel  $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	40 mm
D	52 mm
B	10 mm
a	22,4 mm
d1	43,4 mm
D2	
Da max	50 mm
da min	42 mm
ra max	0,3 mm
rmin	0,3 mm
$\alpha$	25 ° Druckwinkel
m	0,04 kg Gewicht
Cr	7000 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	7800 N statische Tragzahl, radial
Cur	425 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
nG	10300 1/min Grenzdrehzahl
nB	6400 1/min Bezugsdrehzahl

