



Spannlager GE100-KRR-B (Baureihe GE..-KRR-B)

sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	100 mm
DSF	180 mm
B1	75 mm
B	57,5 mm
C	36 mm
C2	39 mm
Ca	11,2 mm
D1	155,5 mm
d1	122,2 mm
ds	132 mm
max	
S	25,5 mm
W	6 mm
m	5 kg Gewicht
Cr	130000 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	93000 N statische Tragzahl, radial
	Schmierrille im Außenring
	6220 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

