



Spannlager GRA106-NPP-B-AS2/V (Baureihe GRA..-NPP-B-AS2/V)

sphärischer Außenring, Befestigung durch
Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung, Bohrung in inch

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	1 3/8 inch
d	34,9250 mm
DSF	72 mm
B ₁	39 mm
B	25,4 mm
C	19 mm
Ca	5,6 mm
d ₂	44,6 mm
d ₃	51 mm
max	
S	9,5 mm
W	3/16 inch
m	0,48 kg Gewicht
C _r	25500 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	15300 N statische Tragzahl, radial
	6207 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

