

35X55X8 CRW1 R**Hřídelové těsnicí kroužky**

Radiální hřídelová těsnění se používají mezi rotujícími a stojícími strojními díly nebo mezi díly ve vzájemném pohybu. CRW1 těsnění jsou navržena s těsnícím povlakem kovového pouzdra, břitem SKF WAVE z elastomeru pro lepší pumpážní efekt ke snížení tvorby tepla. Těsnění má také přitlačnou pružinu pro optimalizaci utěsnění na hřídeli.

- Pro olej nebo plastické mazivo
- S přitlačnou pružinou
- Břit WAVE vytváří vyšší pumpážní efekt
- Břit WAVE má nižší tření mezi hřídelí a břitem
- Břit WAVE má nízkou teplotu v kontaktním bodu

Product information

Rozměry

Průměr hřídele	35 mm
Průměr díry tělesa	55 mm
Jmenovitá šířka	8 mm

Vlastnosti

Provedení	CRW1
Přídavný těsnicí břit	Ne
Materiál těsnicího břitu	Nitrilkaučuk (NBR)
Type of outside diameter	Kovové pouzdro s těsnicí vrstvou na vnějším průměru
Metrický/palcový měrný systém	Metrické

Výkonnost

Mezní otáčky	3480 r/min
Maximum operating temperature	100 °C
Minimum operating temperature	-40 °C
Permissible circumferential speed	6 m/s
Rotational speed	3480 r/min

Logistika

Kód EAN	00085311013413
Kód balení	12
Počet výrobků v balení	1
Collecting pack quantity	240
Počet výrobků na paletu	6480
Celková hmotnost balení	0.024 kg
Délka balení	63 mm
Výška balení	63 mm
Šířka balení	15 mm
Objem balení	0.0595 dm ³
Čistá hmotnost výrobku	0.0154 kg
Kód eClass	23-07-08-01
Kód UNSPSC	31181602

Související výrobky

Doporučený výrobek

SKF Speedi-Sleeve 99139
