



# Zylinderrollenlager

## NUP2309-E-TVP2 (Baureihe NUP23..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager,  
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
D	100 mm
B	36 mm
B <sub>3</sub>	6 mm
D <sub>1</sub>	84,1 mm
d <sub>1</sub>	64,4 mm
D <sub>a</sub> max	91 mm
d <sub>a</sub> min	54 mm
d <sub>c</sub> min	66 mm
E	88,5 mm
F	58,5 mm
r <sub>1</sub> min	1,5 mm
r <sub>a</sub> max	1,5 mm
r <sub>min</sub>	1,5 mm
m	1,36 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	163000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	154000 N statische Tragzahl, radial
n <sub>G</sub>	8500 1/min Grenzdrehzahl

nb	5400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	28000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



