



Axial-Nadellager AXW25 (Baureihe AXW)

einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Dc1	25 mm
D	45 mm
B	3,2 mm
B1	4 mm
D1	32 mm
Ea	41 mm
Eb	29 mm
m	20 g Gewicht
Ca	14700 N dynamische Tragzahl, axial
C0a	58000 N statische Tragzahl, axial
Cua	5900 N Ermüdungsgrenzbelastung
ng	8400 1/min Grenzdrehzahl
nB	4250 1/min Bezugsdrehzahl
	AS2542 zugeordnete Axiallagerscheibe
	Kombinierbar mit verschiedenen Nadelhülsen, Nadelbüchsen und Nadellagern, siehe unter "Zubehör".
HK2512HK2516HK2520HK2526HK2538-ZW	
HK2518-RS	
BK2520BK2526BK2538-ZW	
NK24/16NK24/20NKS20	
NKI20/16NKI20/20	



