



Zylinderrollenlager

NUP2213-E-TVP2 (Baureihe NUP22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	65 mm
D	120 mm
B	31 mm
B ₃	4,5 mm
D ₁	104,3 mm
d ₁	84,4 mm
D _a max	111 mm
d _a min	74 mm
d _c min	87 mm
E	108,5 mm
F	78,5 mm
r ₁ min	1,5 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
m	1,54 kg Gewicht
C _r	177000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	182000 N statische Tragzahl, radial
n _G	7100 1/min Grenzdrehzahl

nb	4150 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	33000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



