



# Zylinderrollenlager NU2209-E-TVP2 (Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,  
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	45 mm
D	85 mm
B	23 mm
D <sub>1</sub>	73,3 mm
D <sub>a</sub> max	78 mm
d <sub>a</sub> max	54 mm
d <sub>a</sub> min	52 mm
d <sub>b</sub> min	57 mm
E	76,5 mm
F	54,5 mm
r <sub>1</sub> min	1,1 mm
r <sub>a1</sub> max	1 mm
r <sub>a</sub> max	1 mm
r <sub>min</sub>	1,1 mm
s	1,5 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,532 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	87000 N dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	82000 N statische Tragzahl, radial

ng	10200 1/min Grenzdrehzahl
nB	5800 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	13900 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



