



Buchsen EGB2525-E50 (Baureihe EGB..-E50)

Buchsen, wartungsarm, mit Stahlrücken und Schmieraschen

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | |
|-----------|--|
| Di | 25 mm |
| Do | 28 mm |
| B | 25 mm Toleranz: +/-0,25 |
| | Empfohlene Einbautoleranzen |
| | Welle: h8 |
| | Gehäusebohrung: H7 |
| 1) | Stoßfuge |
| 2) | Schmierasche |
| Ci max | 0,7 mm |
| Ci min | 0,1 mm |
| Co | 0,6 mm Toleranz: +/-0,4 |
| dL | 4 mm |
| ss | 1,5 mm |
| m | 23,1 g Gewicht |
| | Verformung der Schmierbohrung durch das Rundbiegen zulässig. |
| | Buchsen in Sonderabmessungen auf Anfrage. |

