



Zylinderrollenlager NU228-E-M1

(Baureihe NU2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	140 mm
D	250 mm
B	42 mm
D ₁	216,7 mm
D _a max	236 mm
d _a max	166 mm
d _a min	154 mm
d _b min	171 mm
E	225 mm
F	169 mm
r ₁ min	3 mm
r _{a1} max	2,5 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
s	2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	9,31 kg Gewicht
C _r	460000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	510000 N statische Tragzahl, radial

ng	4250 1/min Grenzdrehzahl
nB	2600 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	62000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



