



Schräggkugellager 3806-B-2Z-TVH (Baureihe 38..-B-2Z)

zweireihig, beidseitig Spaltdichtung, Druckwinkel $\alpha = 25^\circ$

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
D	42 mm
B	10 mm
a	18,1 mm
d ₁	32,8 mm
D ₂	
Da	40 mm
max	
da	32 mm
min	
ra	0,3 mm
max	
r _{min}	0,3 mm
α	25 ° Druckwinkel
m	0,03 kg Gewicht
C _r	6300 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6100 N statische Tragzahl, radial
C _{ur}	320 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
n _G	13200 1/min Grenzdrehzahl
n _B	8600 1/min Bezugsdrehzahl

