



Kurvenrollen KRV47-PP (Baureihe KRV..-PP)

mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig
Kunststoff-Axialgleitscheibe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

D	47 mm
d1	20 mm Toleranz: h7
B	66 mm
B1 max	25,6 mm
B2	40,5 mm
B3	9 mm
C	24 mm
C1	0,8 mm
d2	36,5 mm
d3	4 mm
G	M20X1,5
lg	21 mm
rmin	1 mm
W	10 mm Nennmaß Innensechskant
m	390 g Gewicht
MA	120 Nm Mutteranziehmoment
Cr w	20300 N wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cor w	42000 N wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w	5900 N Ermüdungsgrenzbelastung
nD G	1300 1/min Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)

NIPA2X7,5 Einschlag-Schmiernippel
 Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.
 Nur diese Schmiernippel verwenden!

AP AP10 passender Zentralschmieradapter zum Anschluss an eine Zentralschmieranlage

