



Zylinderrollenlager NU1044-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	220 mm
D	340 mm
B	56 mm
D ₁	298,9 mm
D _a max	328 mm
d _a max	248 mm
d _a min	232 mm
d _b min	254 mm
E	310 mm
F	250 mm
r ₁ min	3 mm
r _{a1} max	2,5 mm
r _a max	2,5 mm
r _{min}	3 mm
s	6,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	20,5 kg Gewicht
C _r	510000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	770000 N statische Tragzahl, radial

ng	3150 1/min Grenzdrehzahl
nB	2040 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	68000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



