



Zylinderrollenlager NU240-E-M1

(Baureihe NU2..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	200 mm
D	360 mm
B	58 mm
D ₁	311,5 mm
D _a max	343 mm
d _a max	240 mm
d _a min	217 mm
d _b min	247 mm
E	323 mm
F	243 mm
r ₁ min	4 mm
r _{a1} max	3 mm
r _a max	3 mm
r _{min}	4 mm
s	4,8 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	27,2 kg Gewicht
C _r	750000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1040000 N statische Tragzahl, radial

ng	2900 1/min Grenzdrehzahl
nB	1620 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	103000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



