



# Nadel-Axialkugellager NKX45 (Baureihe NKX)

Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne  
Deckkappe, für Ölschmierung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	45 mm
D	58 mm
C	32 mm Toleranz: -0,25
C1	14 mm Toleranz: -0,2
C2	9 mm
D1	65,2 mm
max	
da	60,5 mm
dw	45 mm Toleranz: E8
ra	0,6 mm
max	
rmin	0,6 mm
	NAXK45 Kurzzeichen nach DIN 5429
m	252 g Gewicht
Cr	31000 N dynamische Tragzahl, radial
C0r	53000 N statische Tragzahl, radial
Ca	28000 N dynamische Tragzahl, axial
Coa	69000 N statische Tragzahl, axial
Cur	9300 N Ermüdungsgrenzbelastung radial
Cua	3350 N Ermüdungsgrenzbelastung axial
ng	3600 1/min Grenzdrehzahl
	IR40X45X20 verwendbarer Innenring

