



Zylinderrollenlager NU1052-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	260 mm
D	400 mm
B	65 mm
D ₁	351,3 mm
D _a max	385 mm
d _a max	292 mm
d _a min	275 mm
d _b min	300 mm
E	364 mm
F	296 mm
r ₁ min	4 mm
r _{a1} max	3 mm
r _a max	3 mm
r _{min}	4 mm
s	7,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	29,7 kg Gewicht
C _r	650000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	1010000 N statische Tragzahl, radial

n_G	2700 1/min Grenzdrehzahl
n_B	1690 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	88000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



