



Image may differ from product. See technical specification for details.

PHP 5SPB212TB

Kladka klínového řemene, s kuželovým pouzdrům

Kladky pro klínové řemeny jsou určeny pro použití s rozvodovými řemeny. Jsou v nabídce s jednou nebo více drážkami, což umožňuje více řemenům fungovat paralelně. Kladky se na hřídel snadno montují pomocí příslušného kuželového pouzdra.

- Vyrobeno podle mezinárodních norem
- Fosfátový povlak pro odolnost vůči korozi
- Staticky vyvážené (dynamické vyvažování na přání)
- Nejvyšší kvalita může prodloužit životnost řemenu a snížit celkové náklady na vlastnictví stroje

Přehled

Rozměry

Roztečný průměr	212 mm
Vnější průměr	219 mm
Díra, min.	25 mm
Díra, max.	75 mm
Width over grooves	101 mm
Length through bore	51 mm

Vlastnosti

Category	V-belt pulleys
Typ	Wedge belt pulleys
Typ kladky	3
Průřez	SPB
Montážní uspořádání	Taper bush
Číslo pouzdra	3020
Materiál	Cast Iron
Počet drážek	5

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	12 kg
Kód eClass	23-17-02-08
Kód UNSPSC	24101613



Podmínky použití