



Zylinderrollenlager NU306-E-TVP2 (Baureihe NU3..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
D	72 mm
B	19 mm
D ₁	59,2 mm
D _a max	65 mm
d _a max	40 mm
d _a min	37 mm
d _b min	44 mm
E	62,5 mm
F	40,5 mm
r ₁ min	1,1 mm
r _{a1} max	1 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1,1 mm
s	1,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,368 kg Gewicht
C _r	61000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	48000 N statische Tragzahl, radial

n_G	12400 1/min Grenzdrehzahl
n_B	9000 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	6000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



