



Image may differ from product. See technical specification for details.

6024/C3

Kuličkové ložisko

Jednořadá kuličková ložiska jsou zvláště všestranná, dosahují nízkého tření a jsou optimalizována pro nízký hluk a nízké vibrace, což umožňuje vysokou rychlost otáčení. Umí se přizpůsobit radiálnímu i axiálnímu zatížení v obou směrech, snadno se montují a vyžadují méně údržby než ostatní typy ložisek.

- Jednoduché, všestranné a robustní provedení
- Nízké tření
- Pro vysoké rychlosti
- Přizpůsobí se radiálnímu a axiálnímu zatížení v obou směrech
- Vyžaduje jen malou údržbu

Přehled

Rozměry

Průměr díry	120 mm
Vnější průměr	180 mm
Šířka	28 mm

Výkonnost

Základní dynamická únosnost	88.4 kN
Základní statická únosnost	80 kN
Referenční otáčky	7 500 r/min
Mezní otáčky	4 800 r/min
Výkonnostní třída SKF	SKF Explorer

Vlastnosti

Plnicí drážky	Bez
Počet řad	1
Polohovací prvek, vnější ložiskový kroužek	Bez
Typ díry	Válcová
Klec	Plechová
Párované uspořádání	Ne
Radiální vnitřní vůle	C3
Materiál, ložisko	Ložisková ocel
Povlak	Bez
Těsnění	Bez
Mazivo	Žádný
Domazávací prvek	Bez
Indicative carbon footprint for new product	7.5 kg CO ₂ e

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	2.09 kg
Kód eClass	23-05-08-01
Kód UNSPSC	31171504



Podmínky použití