



Zylinderrollenlager NU1030-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	150 mm
D	225 mm
B	35 mm
D ₁	199 mm
D _a max	215 mm
d _a max	167 mm
d _a min	158 mm
d _b min	173 mm
E	205,5 mm
F	169,5 mm
r ₁ min	1,5 mm
r _{a1} max	1,5 mm
r _a max	2,1 mm
r _{min}	2,1 mm
s	4,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	4,93 kg Gewicht
C _r	248000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	310000 N statische Tragzahl, radial

n_G	5100 1/min Grenzdrehzahl
n_B	3100 1/min Bezugsdrehzahl
C_{ur}	38000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



