



# Spannlager GE65-214-KRR-B (Baureihe GE..-KRR-B)

sphärischer Außenring, Befestigung durch  
Exzenterspannring, beidseitig R-Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	65 mm
DSF	125 mm
B1	66 mm
B	48,5 mm
C	28 mm
C2	32 mm
Ca	8,9 mm
D1	109 mm
d1	85,2 mm
ds	96 mm
max	
S	21,5 mm
W	6 mm
m	2,71 kg Gewicht
Cr	66000 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	44000 N statische Tragzahl, radial
	Abweichender Kugelsatz 6214.
	6214 Referenzlager zur Ermittlung der äquivalenten Lagerbelastung.

