



# Kegelrollenlager 32324 (Baureihe 323..-A)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,  
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	120 mm
D	260 mm
T	90,5 mm
a	66 mm ≈
B	86 mm
C	69 mm
Ca	9 mm
min	
Cb	21,5 mm
min	
d <sub>1</sub>	187 mm ≈
Da	246 mm
max	
da	148 mm
max	
Da	213 mm
min	
Db	239 mm
min	
db	134 mm
min	
r <sub>1,2</sub>	4 mm
min	
r <sub>3,4</sub>	3 mm
min	

$r_{a\max}$	4 mm
$r_{b\max}$	3 mm
$m$	21,1 kg $\approx$ Gewicht
$C_r$	670000 N dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	970000 N statische Tragzahl, radial
$e$	0,39
$Y$	1,53
$Y_0$	0,84
$C_{ur}$	118000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	2750 1/min Grenzdrehzahl
$n_B$	2020 1/min Bezugsdrehzahl
	T2GD120 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



