



Zylinderrollenlager NU2207-E-TVP2 (Baureihe NU22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	35 mm
D	72 mm
B	23 mm
D ₁	61 mm
D _a max	65 mm
d _a max	43 mm
d _a min	39 mm
d _b min	46 mm
E	64 mm
F	44 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,6 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1,1 mm
s	2,2 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,406 kg Gewicht
C _r	73000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	65000 N statische Tragzahl, radial

ng	12300 1/min Grenzdrehzahl
nB	7400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	10500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



