



Zylinderrollenlager NU1019-M1 (Baureihe NU10)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar,
mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	95 mm
D	145 mm
B	24 mm
D ₁	127,9 mm
D _a max	138 mm
d _a max	106 mm
d _a min	101 mm
d _b min	111 mm
E	132 mm
F	108 mm
r ₁ min	1,1 mm
r _{a1} max	1 mm
r _a max	1,5 mm
r _{min}	1,5 mm
s	3,1 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	1,42 kg Gewicht
C _r	113000 N dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	130000 N statische Tragzahl, radial

ng	8100 1/min Grenzdrehzahl
nB	4350 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	16800 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



