



# Pendelrollenlager 23138-E1A-K-M (Baureihe 231..-E1A-K)



Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger  
Bohrung, Kegel 1:12

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	190 mm
D	320 mm
B	104 mm
D <sub>1</sub>	281,6 mm
D <sub>a</sub> max	306 mm
d <sub>a</sub> min	204 mm
d <sub>s</sub>	8 mm
r <sub>s</sub>	15 mm
r <sub>a</sub> max	2,5 mm
r <sub>min</sub>	3 mm
m	32,4 kg Gewicht
C <sub>r</sub>	1610000 N dynamische Tragzahl, radial
e	0,3
Y <sub>1</sub>	2,28
Y <sub>2</sub>	3,39
C <sub>0r</sub>	2220000 N statische Tragzahl, radial
Y <sub>0</sub>	2,23
n <sub>G</sub>	2070 1/min Grenzdrehzahl
n <sub>B</sub>	1280 1/min Bezugsdrehzahl
C <sub>ur</sub>	218000 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial

