



Axial-Zylinderrollenlager 81228-M (Baureihe 812)

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	140 mm
D	200 mm
T	46 mm
D ₁	143 mm
d ₁	197 mm
r _{min}	1,5 mm
m	5,07 kg Gewicht
C _a	455000 N dynamische Tragzahl, axial
C _{0a}	1450000 N statische Tragzahl, axial
C _{ua}	141000 N Ermüdungsgrenzbelastung
n _G	1690 1/min Grenzdrehzahl
n _B	730 1/min Bezugsdrehzahl
	K81228-M zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
	GS81228 zugeordnete Gehäusescheibe
	WS81228 zugeordnete Wellenscheibe

