



Präzisions-Nutmuttern ZMA45/68 (Baureihe ZMA)

Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (<http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

| | |
|-----------------|---|
| d | M45X1,5 |
| D | 68 mm |
| h | 24 mm |
| b | 6 mm |
| c | 12 mm |
| d ₁ | 62 mm |
| m | M8 Gewinde des Gewindestiftes |
| t | 2,5 mm |
| m | 0,35 kg Gewicht |
| M _m | 15 Nm Anziehdrehmoment des Gewindestiftes |
| F _{aB} | 360000 N axiale Bruchlast |
| ML | 110 Nm Losbrechmoment |
| MA _L | 65 Nm Referenzanziehdrehmoment für Losbrechmoment |
| MM | 3,2 kg x cm ² Massenträgheitsmoment |

